

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

www.global.nt-rt.ru || glb@nt-rt.ru

РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ GLOBAL

серии GLOBAL STYLE/STYLE EXTRA/STYLE PLUS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модель	Высота (мм)	Длина (мм)	Глубина (мм)	Монт. Высота (мм)	Размер резьбы	Масса (кг)	Вместимость (л)	ΔT 50°C Вт	ΔT 50°C Ккал/час	ΔT 70°C Вт	ΔT 70°C Ккал/час	Экспонента n	Коэффициент Km
Style 500	575	80	80	500	1"	1,87	0,18	102	88	168	145	1,32912	0,56535
Style 350	425	80	80	350	1"	1,50	0,16	80	69	125	108	1,29883	0,49915

Модель	Высота (мм)	Длина (мм)	Глубина (мм)	Монт. Высота (мм)	Размер резьбы	Масса (кг)	Вместимость (л)	ΔT 50°C Вт	ΔT 50°C Ккал/час	ΔT 70°C Вт	ΔT 70°C Ккал/час	Экспонента n	Коэффициент Km
Style Extra 500	568	80	80	500	1"	1,87	0,21	104	90	171	148	1,33341	0,56354
Style Extra 350	418	80	80	350	1"	1,42	0,17	77	67	120	104	1,30977	0,45918

Модель	Высота (мм)	Длина (мм)	Глубина (мм)	Монт. Высота (мм)	Размер резьбы	Масса (кг)	Вместимость (л)	ΔT 50°C Вт	ΔT 50°C Ккал/час	ΔT 70°C Вт	ΔT 70°C Ккал/час	Экспонента n	Коэффициент Km
Style Plus 500	575	80	95	500	1"	1,94	0,19	114	98	185	160	1,32920	0,62795
Style Plus 350	425	80	95	350	1"	1,50	0,17	86	74	140	121	1,30826	0,51772